

Teleskoprampen mit Antirutschbelag

Die längenverschiebbaren Rampen eignen sich besonders für das Verladen von Rollstühlen, Scootern in ein Fahrzeug.

- Die Rampen sind in der Länge verstellbar, so dass sie an die individuellen örtlichen Gegebenheiten angepasst werden können.
- Die seitlichen Trageschlaufen ermöglichen eine einfache Handhabung.
- Die Innenkanten im Auflagebereich sind für Fahrzeuge mit geringer Bodenhaftung abgescrägt.
- Eine Gummierung auf der Unterseite der Auflage verhindert das Verrutschen der Rampe und schont die Auflagefläche
- Durch die Selbsthemmung halten die Rampen in jeder Position
- Hilfsmittelnummer: 22.50.01.0055



Technische Daten

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	Länge max. mm	Länge min. mm	Breite mm	Eigen-gewicht kg/St.	Tragkraft kg/Paar
Teleskoprampen zwei- und dreiteilig								
4600164	Teleskoprampe 80-138 cm, 250 kg/Paar	TR130	Paar	1380	800	250	4,5	250
4600165	Teleskoprampe 110-198 cm, 250 kg/Paar	TR195	Paar	1980	1100	250	6,5	250
4600166	Teleskoprampe 170-318 cm, 200 kg/Paar	TR310	Paar	3180	1700	250	11	200
4600167	Teleskoprampe 113-287 cm, dreiteilig 200 kg/Paar	TR290	Paar	2870	1130	260	11,5	200