



- Die Auffahrschienen sind aus eloxiertem Aluminium mit einer rutschsicheren Oberfläche
- Erhältlich in verschiedenen Längen, sowohl faltbar wie auch längenverschiebbar
- Die seitliche Aufkantung beträgt 46 mm
- Scharniere sind aus rostfreiem Stahl, die Handgriffe aus glasgeblasenem Kunststoff



### Technische Daten:

| Art.Nr:                                                                   | 4600      | Länge max / min<br>in mm | Breite aussen / innen<br>in mm | Tragkraft<br>(kg / Paar) | Eigengewicht<br>(kg / Stück) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>faltbare Auffahrschienen - Hilfsmittelnummer: 22.50.01.0013</b>        |           |                          |                                |                          |                              |
| 460065                                                                    | 30020-110 | 1100/580                 | 260/182                        | 350                      | 4,0                          |
| 460066                                                                    | 30020-160 | 1600/830                 | 260/182                        | 350                      | 5,7                          |
| 460067                                                                    | 30020-210 | 2100/1080                | 260/182                        | 350                      | 7,2                          |
| 460068                                                                    | 30020-260 | 2600/1330                | 260/182                        | 200                      | 8,6                          |
| 460069                                                                    | 30020-310 | 3100/1580                | 260/182                        | 200                      | 10,1                         |
| <b>teleskopierbare Auffahrschienen - Hilfsmittelnummer: 22.50.01.0012</b> |           |                          |                                |                          |                              |
| 460060                                                                    | 30015-100 | 1000/677                 | 21 (19)                        | 350                      | 4,3                          |
| 460061                                                                    | 30015-150 | 1500/927                 | 21 (19)                        | 350                      | 5,7                          |
| 460062                                                                    | 30015-200 | 2000/1177                | 21 (19)                        | 350                      | 7,2                          |
| 460063                                                                    | 30015-250 | 2500/1427                | 21 (19)                        | 200                      | 8,6                          |
| 460064                                                                    | 30015-300 | 3000/1677                | 19 (17)                        | 200                      | 10,1                         |